

序号	产品名称	规格	颜色	备注	单位	控制单价	财政预算限额
1	八门更衣柜	八门 1800*850*420	灰白	拒绝进口	个	1100	984, 636. 00 元
2	六门更衣柜	六门 1800*900*420	灰白	拒绝进口	个	980	
3	三门更衣柜	三门 1800*900*420	灰白	拒绝进口	个	800	
4	十二更衣柜	十二门 1800*850*350	灰白	拒绝进口	个	1200	
5	四门更衣柜	四门 1800*900*420	灰白	拒绝进口	个	870	
6	十门更衣柜	十门 1800*900*410	灰白	拒绝进口	个	900	
7	两门衣柜	1800*900*410	灰白	拒绝进口	个	850	
8	保险柜 1	430*360*1000	颜色可选	拒绝进口	个	1560	
9	保险柜 2	430*360*700	颜色可选	拒绝进口	个	950	
10	保险柜 3	430*360*500	颜色可选	拒绝进口	个	850	
11	保密文件柜	1900*850*450	颜色可选	拒绝进口	个	2200	
12	单节文件柜	900*420*450	灰白	拒绝进口	个	320	
13	文件柜	1900*400*800	木纹色	拒绝进口	个	1600	
14	拉抽铁文件柜	1800*850*400	灰白	拒绝进口	个	1000	
15	铁通玻璃文件柜	1800*900*400	灰白	拒绝进口	个	950	
16	双门文件柜	1800*900*400	灰白	拒绝进口	个	910	
17	推拉门衣柜	2000*1200*550	颜色可选	拒绝进口	个	1740	
18	三抽柜	1300*460*600	灰白	拒绝进口	个	380	
19	三抽小双门柜	1200*800*600	灰白	拒绝进口	个	800	
20	书柜	1800*900*400	颜色可选	拒绝进口	个	2500	
21	衣架	400*81*800	灰白	拒绝进口	个	250	
22	文件柜	900*400*2200	胡桃色	拒绝进口	个	2680	
23	床头柜	380*360	颜色可选	拒绝进口	个	260	
24	茶水柜	800*420*860	颜色可选	拒绝进口	个	850	
25	电视柜	1200*400*400	颜色可选	拒绝进口	个	980	
26	木沙发(单人)	620*860*680	原木色	拒绝进口	张	980	
27	沙发	1+1+3	原木色	拒绝进口	套	4500	
28	三人位沙发	2100*860*660	原木色	拒绝进口	张	2200	
29	真皮沙发 1	3+1+1	颜色可选	拒绝进口	套	5900	
30	双人位沙发	1600*560*620	颜色可选	拒绝进口	张	2300	
31	真皮沙发 2	680*860*860 单人位	颜色可选	拒绝进口	张	1500	
32	长茶几 1	1200*600*450	颜色可选	拒绝进口	张	800	
33	方茶几	700*700*450	颜色可选	拒绝进口	张	750	
34	长茶几 2	1000*500*400	颜色可选	拒绝进口	张	680	
35	办公桌 1	1800*900*760 配副台 900*550*760, 配副柜: 480*400*620	胡桃色	拒绝进口	张	1800	
36	办公桌 2	1600*800*760 配副台 900*550*760	胡桃色	拒绝进口	张	1600	
37	办公桌 3	1400*700*760	胡桃色	拒绝进口	张	1300	

		配副柜 480*400*600				
38	办公桌 4	1200*600*760	颜色可选	拒绝进口	张	980
39	办公桌 5	1100*500*750	颜色可选	拒绝进口	张	800
40	圆弧餐桌	800*760	颜色可选	拒绝进口	张	680
41	餐椅	420*380*580	颜色可选	拒绝进口	张	430
42	候诊椅	三人位（中间带扶手）	颜色可选	拒绝进口	张	2300
43	可折式候诊椅	518*360*950	灰色	拒绝进口	张	300
44	会议椅	580*620*880	颜色可选	拒绝进口	张	600
45	真皮会议椅	860*680*960	黑色	拒绝进口	张	900
46	简易会议椅	460*580*420	颜色可选	拒绝进口	张	250
47	折椅	680*450*300	颜色可选	拒绝进口	张	180
48	真皮吧椅	350*350*520	黑色	拒绝进口	张	200
49	转椅	620*380*480	黑色	拒绝进口	张	700
50	办公椅	420*430*680	黑色	拒绝进口	张	550
51	真皮中班椅	890*1100*780	黑色	拒绝进口	张	1300
52	小班椅	400*680*6450	黑色	拒绝进口	张	900
53	真皮座垫	800*600*20	黑色	拒绝进口	张	81
54	中班椅	木扶手 680*600*1000	颜色可选	拒绝进口	张	980
55	桌前椅	780*890*1280	颜色可选	拒绝进口	张	700
56	木转椅	420*420*680	颜色可选	拒绝进口	张	420
57	会议桌 2	4.8 米*1.5 米*0.76 米	颜色可选	拒绝进口	张	8000
58	会议桌 1	2.4 米*1.2 米*0.76 米	颜色可选	拒绝进口	张	2300
59	真皮转椅	380*380*450	颜色可选	拒绝进口	张	700
60	实木办公椅	450*380*720	原木色	拒绝进口	张	500
61	陪人椅	460*560*620	黑色	拒绝进口	张	200
62	陪人床	标准	蓝色	拒绝进口	张	650
63	木输液椅	630*560*660	原木色	拒绝进口	张	900
64	圆凳	280*280*420	颜色可选	拒绝进口	张	80
65	榉木方凳	380*380*420	原木色	拒绝进口	张	140
66	面包脚（凳脚）	32 寸	黑色	拒绝进口	个	75
67	帆布折床	1900*450*200	蓝色	拒绝进口	张	180
68	床板	900*1900*12	原木色	拒绝进口	张	60
69	木床板	1900*1500*12	原木色	拒绝进口	块	90
70	实木双层床	2100*1000*1260	原木色	拒绝进口	张	1500
71	铁架双层床	9500*900*2000	灰白	拒绝进口	张	800
72	折叠床（病人加床）	2000*780*300	颜色可选	拒绝进口	张	800
73	1.5 米床	1500*2000*800	颜色可选	拒绝进口	张	1360
74	1.2 米弹簧床垫	1200*1900*200	颜色可选	拒绝进口	张	900
75	1.5 米弹簧床垫	1500*1900*200	颜色可选	拒绝进口	张	1000
76	山棕床垫（值班房床垫）	900*1900*60	颜色可选	拒绝进口	张	260
77	折叠床垫（病人床垫）	900*1900*60	颜色可选	拒绝进口	张	520
78	儿童床垫（儿	600*1900*70	颜色可选	拒绝进口	张	420

	科)					
79	公寓床	2000*1000*1850	颜色可选	拒绝进口	张	2500
80	订做隔断卡位 1	1600*1600*1200	颜色可选	拒绝进口	套	1500
81	订做隔断卡位 2	1500*1500*1200	颜色可选	拒绝进口	套	1400
82	屏风 1	2600*2000	颜色可选	拒绝进口	块	1600
83	屏风 2	2600*1500	颜色可选	拒绝进口	块	1500
84	订做隔断卡位 3	1500*1200*1200	颜色可选	拒绝进口	套	1380
85	治疗柜	600*1200*1800	颜色可选	拒绝进口	个	1980
86	药品柜	600*800*1800	颜色可选	拒绝进口	个	2000

产品列表				
序号	货物名称	规格	颜色	材质
1	八门更衣柜	八门 1800*850*420	灰白	1.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				1.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位。
				1.3 采用静电喷涂技术
				1.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求。
2	六门更衣柜	六门 1800*900*420	灰白	2.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				2.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位。
				▲2.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂，六价铬的含量≤481mg/kg，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2018 年 1 月 1 日至项目公示日期之前符合要求的静电粉末的检测报告；
				2.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求，；
3	三门更衣柜	三门 1800*900*420	灰白	3.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				3.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位。
				3.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				3.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
4	十二更衣柜	十二门 1800*850*350	灰白	4.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				4.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位；
				4.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				4.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
5	四门更衣柜	四门 1800*900*420	灰白	5.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				5.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位；
				5.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				5.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
6	十门更衣柜	十门 1800*900*4	灰白	6.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				6.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动

		10		式，配置 3-5 个活动孔位； 6.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 6.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
7	两门衣柜	1800*900*410	灰白	7.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺； 7.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位； 7.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 7.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求。
8	保险柜 1	430*360*1000	颜色可选	8.1 箱体：采用厚度不低于 2mm 的高密度合金钢焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无焊疤。表面采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 8.2 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 8.3 门板：门板厚度不低于 10mm； 8.4 解锁开门方式：指纹或者密码解锁；
9	保险柜 2	430*360*700	颜色可选	9.1 箱体：采用厚度不低于 2mm 的高密度合金钢焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无焊疤。表面采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 9.2 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 9.3 门板：门板厚度不低于 10mm； 9.4 解锁开门方式：指纹或者密码解锁；
10	保险柜 3	430*360*500	颜色可选	10.1 箱体：采用厚度不低于 2mm 的高密度合金钢焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无焊疤。表面采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 10.2 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 10.3 门板：门板厚度不低于 10mm； 10.4 解锁开门方式：指纹或者密码解锁；
11	保密文件柜	1900*850*450	颜色可选	11.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 1.0mm； 11.2 柜门采用铝合金拉手； 11.3 层板采用 1.0MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压。 ▲11.4 拉门耐久性试验加载次数必须达到 40000 次，且不损坏。符合 GB/T 3325-2017，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构符合要求的钢制文件柜的检测报告； 11.5 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 11.6 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 11.7 开锁方式：密码解锁；
12	单节文件柜	900*420*450	灰白	12.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm； 12.2 柜门采用铝合金拉手； 12.3 层板采用 1.0MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压成； 12.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 12.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
13	文件柜	1900*800*400	木纹色	13.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整；。颜色由甲方最后定； 13.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑； 13.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌； 13.4 优质门铰和铝合金拉手；
14	拉抽铁文件柜	1800*850*400	灰白	14.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm

				14.2 柜门采用铝合金拉手；
				14.3 层板采用优质冷轧钢板，层板扣采用钢板冲压。
				14.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				14.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
15	铁通玻璃文件柜	1800*900*400	灰白	15.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm；
				15.2 柜门采用铝合金拉手；
				15.3 层板采用 0.8MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压。
				15.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				15.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
16	双门文件柜	1800*900*400	灰白	16.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm；
				16.2 柜门采用铝合金拉手；
				16.3 层板采用 0.8MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压。
				16.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				16.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
17	推拉门衣柜	2000*1200*550	颜色可选	17.1 采用实木框架，三聚氰胺板材质，优质五金配件；
18	三抽柜	标准	灰白	18.1 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤；
				▲18.2 三抽活动柜（带轮子），甲醛释放量≤0.009mg/m³；苯释放量≤0.008mg/m³；甲苯释放量≤0.003mg/m³；二甲苯释放量≤0.044mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.169mg/m³；符合 SJG52-2016《家具成品及原辅材料有害物质限量》检验标准，依据 CCGF-SZ-051-2018《深圳市市场监督管理局家具成品有害物质限量监督抽查实施规范》判定为合格，提供抽查合格报告；
				18.3 一字型铝合金拉手，表面镀锌处理；
				18.4 锁具：优质三联锁，一个锁可控制三个抽屉的开合；
19	三抽小双门柜	1200*800*600	灰白	19.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，贴面平整；颜色由甲方最后定；
				19.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				19.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌；
				19.4 优质门铰和铝合金拉手；
20	书柜	1800*900*400	颜色可选	20.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，贴面平整；颜色由甲方最后定；
21	衣架	400*81*800	灰白	21.1 实木制作，表面经过打磨抛光；
				21.2 油漆：采用优质水性油漆，自然风干；
				21.3 五金配件：优质镀锌连接件，不易生锈；
22	文件柜	900*400*2200	胡桃色	22.1 高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；
				22.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边；
				22.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干，
23	床头柜	380*360	颜色可选	23.1 采用实木框架，三聚氰胺板材质，优质五金配件；
24	茶水柜	800*420*860	颜色可选	24.1 高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；；
				24.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边；
				24.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
25	电视柜	1200*400*400	颜色可选	25.1 采用三聚氰胺板材质，优质五金配件；

26	木沙发(单人)	620*860*680	原木色	26.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准； 26.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
27	沙发	1+1+3	原木色	26.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准； 26.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动； 26.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
28	三人位沙发	2100*860*660	原木色	28.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准； 28.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动； 28.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
29	真皮沙发 1	3+1+1	颜色可选	29.1 沙发面料：采用天然皮革制作甲醛含量达到国家标准； 29.2 框架：采用优质实木制作，表面抛光和防潮处理框架 29.3 海绵：采用高弹力海绵，不易变形，软硬适中； 29.4 沙发脚：表面经过水性漆涂饰，自然风干；
30	双人位沙发	1600*560*620	颜色可选	30.1 沙发面料：采用天然皮革制作甲醛含量达到国家标准，经久耐用； 30.2 框架，使用橡木实木制作，质地坚硬不易折断、弯曲变形，木材含水率达到国家标准 30.3 海绵：采用高弹力海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中 30.4 沙发脚：表面经过水性漆涂饰，为自然风干；
31	真皮沙发 2	680*860*860 单人位	颜色可选	31.1 饰面材质：采用天然皮革制作； 31.2 框架：采用优质实木制作，表面抛光和防潮处理； 31.3 海绵：采用高弹力海绵，软硬适中 ▲31.4 沙发要求符合 QB-T1952.1-2012《软体家具 沙发》检验标准。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2018 年 1 月 1 日至项目公示日期之前符合要求的沙发的检测报告； 31.5 沙发脚采用优势实木制作，含水率达到国家标准。表面涂饰水性油漆，自然风干；
32	长茶几 1	1200*600*450	颜色可选	32.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强； 32.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率达到国际标准； 32.3 油漆：采用水性油漆涂饰，为自然风干；
33	方茶几	700*700*450	颜色可选	33.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强； 33.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率达到国际标准； 33.3 油漆：采用水性油漆涂饰，均为自然风干； 33.4 质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、颜色基本相符，过渡自然；
34	长茶几 2	1000*500*400	颜色可选	34.1 采用三聚氰胺板材质，优质五金配件；
35	办公桌 1	1800*900*760 配副台 900*550*760，配副柜：480*400*620	胡桃色	▲35.1 中纤板甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ （测试时间 $\geq 90\text{h}$ ），GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检验标准；提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距离项目公示日期内一年内符合要求的合格的中密度纤维板的抽样检测报告； 35.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边； ▲35.3 油漆：采用水性油漆涂饰，三底两面工艺，底漆涂饰三次，自然风干，面漆涂饰油漆：采用水性油漆涂饰，三底两面工艺，底漆涂饰三次，自然风干，面漆涂饰两次，自然风干，水性底漆挥发性有机化合物含量 $\leq$

				123g/L，苯系物含量、乙二醇醚及其酯类含量、游离甲醛含量均未检出；水性面漆挥发性有机化合物含量≤85g/L，苯系物含量、乙二醇醚及其酯类含量未检出；游离甲醛含量≤7mg/kg；符合 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检验标准。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距项目公示日期一年内符合要求的合格的水性底漆和水性面漆的抽样检测报告； ▲35.4 胶黏剂：采用立邦、熊猫、大猩猩或实质上优于推荐品牌的白乳胶，游离甲醛≤0.22g/kg；总挥发性有机物（VOC）≤30g/L；苯、甲苯、二甲苯未检出。符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》测试标准，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距项目公示日期一年内符合要求的合格白乳胶的抽样检测报告（检测报告上必须注明品牌或者商标）；
36	办公桌 2	1600*700*760 配副台 900*550*760	胡桃色	36.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强； 36.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率大到国际标准；
37	办公桌 3	1400*700*760 配副柜 480*400*600	胡桃色	37.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强； 37.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边； 37.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
38	办公桌 4	1200*600*760	颜色可选	38.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整； 38.2 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤； 38.3 桌面厚度不低于 25mm，表面耐磨、耐污、易清理； 38.4 桌架：采用冷轧钢板焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光。使用静电粉末喷涂； 38.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 38.6 钢架采用回型框的款式，钢架底端配置尼龙加纤胶套，防止打滑和刮伤地板；
39	办公桌 5	1100*500*750	颜色可选	39.1 采用三聚氰胺板材质，优质五金配件，米白色，特订圆弧角；
40	圆弧餐桌	800*760	颜色可选	40.1 采用特质烤漆材质，防腐耐高温，优质五金配件；
41	餐椅	420*380*580	颜色可选	41.1 采用塑胶板材质，优质五金配件；
42	候诊椅	三人位（中间带扶手）	颜色可选	42.1 椅脚：采用铝合金材料一次性注塑成型，实芯，表面高温，除油，电泳，喷油，封釉，成品处理； 42.2 连体式椅座靠背：采用 PU 发泡一次成形，内置 1.5MM 厚冷轧钢板冷冲成型； 42.3 横管：采用八边形 80*90*1.8MM 厚冷轧钢板冷拔成型； ▲42.4 横管封盖：ABS 工程塑料经模具压注成型，甲醛释放量≤0.007mg/m³；苯释放量未检出；甲苯释放量≤0.002mg/m³；二甲苯释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.050mg/m³；符合 SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》检验标准。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2018 年 1 月 1 日距项目公开日前的的 ABS 塑料板的检测报告； 42.5 扶手：采用铝合金材料一次性注塑成型，实芯，表面高温，除油，电泳，喷油，封釉，成品处理； 42.6 脚垫：采用优质静音脚垫；
43	可折式候诊椅	518*360*950	灰色	43.1 坐垫、靠背：ABS 工程塑料经模具压注成型； 43.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电镀处理，不易生锈；

				43.3 功能要求：椅子可折叠，折叠功能顺畅不卡顿；
44	会议椅	标准	颜色可选	44.1 PP 塑料靠背，透气网布；
				44.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				44.3 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.5mm，表面经过电不易生锈；
				44.4 胶垫：优质尼龙加纤胶垫，耐磨耐压，防滑；
45	真皮会议椅	标准	黑色	45.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				45.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				45.3 椅子扶手：采用采用优质电镀扶手加 pu 扶手垫，更加贴合皮肤；
				45.4 椅架：采用优质钢管焊接，管壁厚度不小于 1.5mm，表面电镀处理；
				45.5 胶垫：采用优质 ABS 塑胶垫，防滑、耐磨；
46	简易会议椅	标准	颜色可选	46.1 坐垫、靠背：ABS 工程塑料经模具压注成型；
				46.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电镀处理，不易生锈；
				46.3 胶垫：优质尼龙加纤胶垫，耐磨耐压，防滑；
47	折椅	标准	颜色可选	47.1 坐垫、靠背：ABS 工程塑料经模具压注成型；
				47.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电镀处理，不易生锈；
				47.3 功能要求：椅子可折叠，折叠功能顺畅不卡顿；
48	真皮吧椅	350*350*520	黑色	48.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				48.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				48.3 椅架：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；优质电镀圆盘脚，硬度、耐腐蚀性、耐磨度强；
49	转椅	标准	黑色	49.1 饰面材质：采用优质透气网布；
				49.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				49.3 椅架：采用优质的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；
				49.4 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮；
50	办公椅	标准	黑色	▲50.1 布料：采用颐达、新世纪、三源或实质上优于推荐品牌的布料，甲醛含量未检出（符合 A 类）；符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测试标准，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距项目公示日期一年内符合要求的合格的布料的抽样检测报告。（检测报告上必须注明品牌或者商标）；
				50.2 海棉：采用高弹力海绵，不易变形；
				50.3 配件：采用优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质电镀五星脚；
				50.4 扶手：pu 一次性成型扶手；
				50.5 椅子框架：框架采用 ABS 塑料一体成型；
				50.6 功能：气动升降
51	真皮中班椅	标准	黑色	51.1 饰面材质：采用天然皮革制作经久耐用；
				51.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				51.3 椅子扶手：采用采用优质电镀扶手加实木扶手垫，更加贴合皮肤；
				51.4 五星脚：铝合金五星脚架，尼龙加玻璃纤维合成脚轮；
				51.5 底盘可升降、靠背可倾斜；
				51.6 配件：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；优质铝合金五星脚，硬度、耐腐蚀性、

				耐磨度强；
52	小班椅	标准	黑色	52.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				52.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				52.3 椅子扶手：采用采用优质电镀扶手加实木扶手垫，更加贴合皮肤；
				52.4 五星脚：铝合金五星脚架，尼龙加玻璃纤维合成脚轮；
				52.5 底盘可升降、靠背可倾斜；
				52.6 配件：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；优质铝合金五星脚，硬度、耐腐蚀性、耐磨度强；
53	真皮座垫	800*600*20	黑色	53.1 饰面材质：采用天然皮革制作经久耐用；
54	中班椅	木扶手标准	颜色可选	54.1 面料：优质西皮饰面
				54.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				54.3 配件：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质电镀五星脚；
				54.4 扶手：优质实木扶手；
				54.5 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮，实木脚架。
55	桌前椅	标准	颜色可选	55.1 布料：采用优质布料，透气性好、美观、耐用；
				55.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				55.3 腰枕为 TPU；塑胶框架，TPU 扶手垫；
				55.4 背支撑架、扶手为工程塑料；
				55.5 底盘支撑架为静电烤漆铝合金；
				55.6 椅架：采用优质钢管焊接，管壁厚度不小于 1.5mm，表面电镀处理；
56	木转椅	标准	颜色可选	56.1 坐板、靠背：采用优质实木制作，表面涂饰水性油漆；
				56.2 坐垫：优质麻绒布包裹优质海绵，海绵表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中；
				56.3 椅架：采用优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质尼龙加纤五星脚；
				56.4 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮；
57	会议桌 2	4.8 米*1.5 米*0.76 米	颜色可选	57.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；
				57.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率达到国际标准；
				57.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
58	会议桌 1	2.4 米*1.2 米*0.76 米	颜色可选	58.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整；；
				58.2 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤；
				58.3 桌面厚度不低于 25mm，表面耐磨、耐污、易清理；
				58.4 桌架：采用一级冷轧钢板焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光。使用静电粉末喷涂；
				58.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
				58.6 钢架采用回型框的款式，钢架底端配置尼龙加纤胶套，防止打滑和刮伤地板；
59	真皮转椅	标准	颜色可选	59.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				59.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				59.3 椅架：采用优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质电镀五星脚；
				59.4 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮；
60	实木办公椅	标准	原木色	60.1 椅架：采用优质橡木制作，表面经过水性漆涂饰；
61	陪人椅	标准	黑色	61.1 坐垫、靠背：ABS 工程塑料经模具压注成型；
				61.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电

				镀处理，不易生锈；
				61.3 功能要求：椅子可叠落，方便收纳；
62	陪人床	标准	蓝色	62.1 坐垫、靠背材料：优质西皮制作，表面经过特殊处理，不易生霉；
				62.2 填充海绵：用高弹力海绵，不易变形；
				62.3 椅架：采用优质钢管折弯、焊接而成，表面经过静电喷涂，表面光滑无气钉、气泡。折弯部分无裂痕、断裂。焊接部位无错焊、漏焊情况；
				62.4 功能介绍：折叠起来是一张椅子，伸展开是一张床，可供陪护人员躺着休息；
				62.5 椅身尺寸：600(W)*700(D)*900(H)，体积 0.38m³；
				62.6 床展开：600(D)*1900(W)*400(H)；
				62.7 带蓝牙锁，有智能管理系统，可控制使用时段；
63	木输液椅	630*560*660	原木色	63.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				63.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				63.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
64	圆凳	280*280*420	颜色可选	64.1 采用硬质实木榉木，含水率达到国家标准；
				64.2 椅子结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				64.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
65	榉木方凳	380*380*420	原木色	65.1 采用硬质实木榉木，含水率达到国家标准；
				65.2 椅子结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				65.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
66	面包脚（凳脚）	32 寸	黑色	66.1 采用 ABS 塑料板一体成型；
67	帆布折床	1900*450*200	蓝色	67.1 布料：采用优质布料，甲醛含量达到国家标准，无致癌物质染料，无异味；
				67.2 床架：采用优质钢管折弯、焊接而成，表面经过静电喷涂，表面光滑无气钉、气泡。折弯部分无裂痕、断裂。焊接部位无错焊、漏焊情况；
				67.3 可折叠，占地面积小，质量轻，方便搬运；
				67.4 胶垫：采用优质尼龙加纤胶垫，防止打滑、刮伤地面；
68	床板	900*1900*12	原木色	68.1 采用多层夹板制作，甲醛含量达到国家标准，厚度不低于 12mm。
69	木床板	1900*1500*12	原木色	69.1 采用优质杉木制作，表面经过抛光、防潮、防虫处理，不易发霉和长虫，含水率达到深圳标准；
70	实木双层床	2060*1000*1880	原木色	▲70.1 规格：2060*1000*1880，采用优质新西兰松木实木制作，要求质地坚硬、结实，色泽亮丽，纹理清晰，表面无结疤。整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2019 年 01 月 01 日距项目公开日前新西兰松木的检测报告（注：提供的检测报告检测项包含但不限于木材含水率、木材气干密度密度，否则视为不合格）；
				70.2 主方：实木木方，整体结构稳固，设计合理；
				70.3 制作工艺：方料为卯榫结构，无大结疤，无朽木，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
				70.4 油漆及表面处理：采用水性油漆涂饰。；
				70.5 五金配件：知名品牌五金配件；
				70.6 床用料含床方均四周圆角处理（弧度根据材料大小而定）；
71	铁架双层床	950*900*2000	灰白	71.1 立柱：40*40mm，材料厚度为 1.2mm 方管；
				71.2 横梁：优质钢材，材料厚度为 1.2mm；
				71.3 产品表面无毛刺菱角，结构平整；
72	折叠床（病人加床）	2000*780*300	颜色可选	72.1 床架：优质冷轧钢管而成，表面静电喷涂，平整光滑，无毛刺、气钉；
				72.2 床垫：优质布料，高弹力海绵；
				72.3 功能：床可以折叠起来，带轮子方便移动；

73	1.5 米床	1500*2000*800	颜色可选	73.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				73.2 椅子结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				73.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
74	1.2 米弹簧床垫	1200*1900*200	颜色可选	74.1 面料：提花面料，不易起球，耐磨耐皱，吸湿透气；，内置山棕
				74.2 弹簧：独立弹簧，弹簧弹力经过专业测试，弹力持久不变形；
75	1.5 米弹簧床垫	1500*1900*200	颜色可选	75.1 面料：提花面料，不易起球，耐磨耐皱，吸湿透气；，内置山棕
				75.2 弹簧：独立弹簧，弹簧弹力经过专业测试，弹力持久不变形；
76	山棕床垫（值班房床垫）	900*1900*60	颜色可选	76.1 芯料采用天然椰棕制作，厚度不低于 50mm，表面覆盖的面料，长时间久压不变形；
				76.2 面料：提花面料；
77	折叠床垫（病人床垫）	900*1900*60	颜色可选	77.1 芯料采用天然椰棕制作，厚度不低于 50mm，表面覆盖的面料，长时间久压不变形；
				77.2 面料：提花面料；
78	儿童床垫（儿科）	600*1900*70	颜色可选	78.1 芯料采用天然椰棕制作，厚度不低于 50mm，表面覆盖的面料，长时间久压不变形
				78.2 面料：提花面料；
79	公寓床	2000*1000*1850	颜色可选	79.1 立柱：40*40mm，材料厚度为 1.2mm 方管；
				79.2 横梁：优质钢材，材料厚度为 1.2mm；
				79.3 产品表面无毛刺菱角，结构平整；
				书桌、79.4 采用 E1 级三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整；
				衣柜、79.5 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤，封边胶水优质白乳胶；
				椅子要求：79.6 衣柜的顶、层板，书桌的面板厚度均不得低于 25mm，其余板材的厚度不得低于 16mm；
80	订做隔断卡位 1	1600*1600*1200	颜色可选	79.7 产品组成部分： 1、床架、床板、床垫各一个。2、储物梯一个。3、木质更衣柜一个。4、钢木结构书桌一个。5、软坐包椅子一个；
				80.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
				80.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				80.3 屏风：屏风厚度 40mm，主框架铝材厚度不低于 1.2MM, 屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，配合接拼台面，色调同台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。配置：键盘架+主机托
				80.4 框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；
81	订做隔断卡位 2	1500*1500*1200	颜色可选	81.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
				81.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				81.3 屏风：屏风厚度 40mm，主框架铝材厚度不低于 1.2MM, 屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，配合接拼台面，色调同台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。配置：键盘架+主机托
				81.4 框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；
82	屏风 1	2600*2000	颜色可选	82.1 框架：80MM 厚框架，采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；；

				82.2 板材部分：采用 E1 三聚氰胺板制作，贴面平整；、环保
83	屏风 2	2600*1500	颜色可选	83.1 框架：80MM 厚框架，采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；； 83.2 板材部分：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
84	订做隔断卡位 3	1500*1200*1200	颜色可选	84.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保； 84.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象； 84.3 屏风厚度 40mm，主框架铝材厚度不低于 1.2MM, 屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，配合接拼台面，色调同台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。配置：键盘架+主机托。 84.4 框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；
85	治疗柜	600*1200*1800	颜色可选	85.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；。颜色由甲方最后定； 85.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象； 85.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌，不易锈； 85.4 优质门铰和铝合金拉手； 85.5 柜子整体分为上下两个部分，上部分为存储柜，可放药品，可带门可不带门。下部分为存储台，台面采用人造石制作，厚度不低于 16mm，下部分台子带抽屉和对开门柜；
86	药品柜	600*800*1800	颜色可选	86.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保。颜色由甲方最后定； 86.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象； 86.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌、不易锈； 86.4 优质门铰和铝合金拉手； 86.5 柜子整体分为上下两个部分，上部分为存储柜，可放药品，可带门可不带门。下部分为存储台，台面采用人造石制作，厚度不低于 14mm，下部分台子带抽屉和对开门柜；

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2019 年 12 月 11 日上午 09:00~09:30。

2、投标截止及开标时间：2019 年 12 月 11 日上午 09:30。

修改为:

序号	产品名称	颜色	备注	单位	控制单价	财政预算限额
1	八门更衣柜	灰白	拒绝进口	个	1100	984,636.00 元
2	六门更衣柜	灰白	拒绝进口	个	980	
3	三门更衣柜	灰白	拒绝进口	个	800	
4	十二更衣柜	灰白	拒绝进口	个	1200	
5	四门更衣柜	灰白	拒绝进口	个	870	
6	十门更衣柜	灰白	拒绝进口	个	900	
7	两门衣柜	灰白	拒绝进口	个	850	
8	保险柜 1	颜色可选	拒绝进口	个	1560	
9	保险柜 2	颜色可选	拒绝进口	个	950	
10	保险柜 3	颜色可选	拒绝进口	个	850	
11	保密文件柜	颜色可选	拒绝进口	个	2200	
12	单节文件柜	灰白	拒绝进口	个	320	
13	文件柜	木纹色	拒绝进口	个	1600	
14	拉抽铁文件柜	灰白	拒绝进口	个	1000	
15	铁通玻璃文件柜	灰白	拒绝进口	个	950	
16	双门文件柜	灰白	拒绝进口	个	910	
17	推拉门衣柜	颜色可选	拒绝进口	个	1740	
18	三抽柜	灰白	拒绝进口	个	380	
19	三抽小双门柜	灰白	拒绝进口	个	800	
20	书柜	颜色可选	拒绝进口	个	2500	
21	衣架	灰白	拒绝进口	个	250	
22	文件柜	胡桃色	拒绝进口	个	2680	
23	床头柜	颜色可选	拒绝进口	个	260	
24	茶水柜	颜色可选	拒绝进口	个	850	
25	电视柜	颜色可选	拒绝进口	个	980	
26	木沙发(单人)	原木色	拒绝进口	张	980	
27	沙发	原木色	拒绝进口	套	4500	
28	三人位沙发	原木色	拒绝进口	张	2200	
29	真皮沙发 1	颜色可选	拒绝进口	套	5900	
30	双人位沙发	颜色可选	拒绝进口	张	2300	
31	真皮沙发 2	颜色可选	拒绝进口	张	1500	
32	长茶几 1	颜色可选	拒绝进口	张	800	
33	方茶几	颜色可选	拒绝进口	张	750	
34	长茶几 2	颜色可选	拒绝进口	张	680	
35	办公桌 1	胡桃色	拒绝进口	张	1800	
36	办公桌 2	胡桃色	拒绝进口	张	1600	
37	办公桌 3	胡桃色	拒绝进口	张	1300	
38	办公桌 4	颜色可选	拒绝进口	张	980	
39	办公桌 5	颜色可选	拒绝进口	张	800	
40	圆弧餐桌	颜色可选	拒绝进口	张	680	
41	餐椅	颜色可选	拒绝进口	张	430	
42	候诊椅	颜色可选	拒绝进口	张	2300	
43	可折式候诊椅	灰色	拒绝进口	张	300	
44	会议椅	颜色可选	拒绝进口	张	600	

45	真皮会议椅	黑色	拒绝进口	张	900
46	简易会议椅	颜色可选	拒绝进口	张	250
47	折椅	颜色可选	拒绝进口	张	180
48	真皮吧椅	黑色	拒绝进口	张	200
49	转椅	黑色	拒绝进口	张	700
50	办公椅	黑色	拒绝进口	张	550
51	真皮中班椅	黑色	拒绝进口	张	1300
52	小班椅	黑色	拒绝进口	张	900
53	真皮座垫	黑色	拒绝进口	张	81
54	中班椅	颜色可选	拒绝进口	张	980
55	桌前椅	颜色可选	拒绝进口	张	700
56	木转椅	颜色可选	拒绝进口	张	420
57	会议桌 2	颜色可选	拒绝进口	张	8000
58	会议桌 1	颜色可选	拒绝进口	张	2300
59	真皮转椅	颜色可选	拒绝进口	张	700
60	实木办公椅	原木色	拒绝进口	张	500
61	陪人椅	黑色	拒绝进口	张	200
62	陪人床	蓝色	拒绝进口	张	650
63	木输液椅	原木色	拒绝进口	张	900
64	圆凳	颜色可选	拒绝进口	张	80
65	榉木方凳	原木色	拒绝进口	张	140
66	面包脚（凳脚）	黑色	拒绝进口	个	75
67	帆布折床	蓝色	拒绝进口	张	180
68	床板	原木色	拒绝进口	张	60
69	木床板	原木色	拒绝进口	块	90
70	实木双层床	原木色	拒绝进口	张	1500
71	铁架双层床	灰白	拒绝进口	张	800
72	折叠床（病人加床）	颜色可选	拒绝进口	张	800
73	1.5 米床	颜色可选	拒绝进口	张	1360
74	1.2 米弹簧床垫	颜色可选	拒绝进口	张	900
75	1.5 米弹簧床垫	颜色可选	拒绝进口	张	1000
76	山棕床垫（值班房床垫）	颜色可选	拒绝进口	张	260
77	折叠床垫（病人床垫）	颜色可选	拒绝进口	张	520
78	儿童床垫（儿科）	颜色可选	拒绝进口	张	420
79	公寓床	颜色可选	拒绝进口	张	2500
80	订做隔断卡位 1	颜色可选	拒绝进口	套	1500
81	订做隔断卡位 2	颜色可选	拒绝进口	套	1400
82	屏风 1	颜色可选	拒绝进口	块	1600
83	屏风 2	颜色可选	拒绝进口	块	1500
84	订做隔断卡位 3	颜色可选	拒绝进口	套	1380
85	治疗柜	颜色可选	拒绝进口	个	1980
86	药品柜	颜色可选	拒绝进口	个	2000

产品列表

序号	货物名称	规格 (W*D*H)	颜色	材质
1	八门更衣柜	八门 850*420*1800	灰白	1.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				1.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位。
				1.3 采用静电喷涂技术
				1.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求。
2	六门更衣柜	六门 900*420*1800	灰白	2.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				2.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位。
				▲2.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂，六价铬的含量≤481mg/kg，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2018 年 1 月 1 日至项目公示日期之前符合要求的静电粉末的检测报告；
				2.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求，；
3	三门更衣柜	三门 900*420*1800	灰白	3.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				3.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位。
				3.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				3.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
4	十二更衣柜	十二门 900*420*1800	灰白	4.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				4.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位；
				4.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				4.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
5	四门更衣柜	四门 900*420*1800	灰白	5.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				5.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位；
				5.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				5.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
6	十门更衣柜	十门 900*420*1800	灰白	6.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				6.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位；
				6.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				6.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
7	两门衣柜	900*420*1800	灰白	7.1 采用双面电解钢板，采用热镀锌工艺；
				7.2 主体钢板厚度 0.8mm。柜子带挂衣杆和鞋柜层架，鞋柜层架设计为活动式，配置 3-5 个活动孔位；
				7.3 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				7.4 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求。
8	保险柜 1	430*360*1000	颜色可选	8.1 箱体：采用厚度不低于 2mm 的高密度合金钢焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无焊疤。表面采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				8.2 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
				8.3 门板：门板厚度不低于 10mm；
				8.4 解锁开门方式：指纹或者密码解锁；
9	保险柜 2	430*360*70	颜色可	9.1 箱体：采用厚度不低于 2mm 的高密度合金钢焊接而成，焊接部位经过打

		0	选	磨、抛光，无毛刺，无焊疤。表面采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 9.2 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 9.3 门板：门板厚度不低于 10mm； 9.4 解锁开门方式：指纹或者密码解锁；
10	保险柜 3	430*360*500	颜色可选	10.1 箱体：采用厚度不低于 2mm 的高密度合金钢焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无焊疤。表面采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 10.2 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 10.3 门板：门板厚度不低于 10mm； 10.4 解锁开门方式：指纹或者密码解锁；
11	保密文件柜	900*400*1800	颜色可选	11.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 1.0mm； 11.2 柜门采用铝合金拉手； 11.3 层板采用 1.0MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压。 ▲11.4 拉门耐久性试验加载次数必须达到 40000 次，且不损坏。符合 GB/T 3325-2017，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构符合要求的钢制文件柜的检测报告； 11.5 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 11.6 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求； 11.7 开锁方式：密码解锁；
12	单节文件柜	900*420*450	灰白	12.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm； 12.2 柜门采用铝合金拉手； 12.3 层板采用 1.0MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压成； 12.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 12.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
13	文件柜	800*400*1900	木纹色	13.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整；。颜色由甲方最后定； 13.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑； 13.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌； 13.4 优质门铰和铝合金拉手；
14	拉抽铁文件柜	850*400*1800	灰白	14.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm 14.2 柜门采用铝合金拉手； 14.3 层板采用优质冷轧钢板，层板扣采用钢板冲压。 14.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 14.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
15	铁通玻璃文件柜	900*400*1800	灰白	15.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm； 15.2 柜门采用铝合金拉手； 15.3 层板采用 0.8MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压。 15.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂； 15.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
16	双门文件柜	900*400*1800	灰白	16.1 柜身采用电解板折弯、焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光，无毛刺，无漏焊、错焊、焊疤存在。折弯部位规整，无凹陷、变形存在。每个部位连接紧密，柜身稳定性高，不晃动。钢板厚度不低于 0.8mm；

				16.2 柜门采用铝合金拉手；
				16.3 层板采用 0.8MM 厚冷轧钢板。层板扣采用钢板冲压。
				16.4 采用静电喷涂技术，使用静电粉末喷涂；
				16.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
17	推拉门衣柜	1200*550*2000	颜色可选	17.1 采用实木框架，三聚氰胺板材质，优质五金配件；
18	三抽柜	400*450*635	灰白	18.1 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤； ▲18.2 三抽活动柜（带轮子），甲醛释放量≤0.009mg/m³；苯释放量≤0.008mg/m³；甲苯释放量≤0.003mg/m³；二甲苯释放量≤0.044mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.169mg/m³；符合 SJG52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》检验标准，依据 CCGF-SZ-051-2018《深圳市市场监督管理局家具成品有害物质限量监督抽查实施规范》判定为合格，提供抽查合格报告；
				18.3 一字型铝合金拉手，表面镀锌处理；
				18.4 锁具：优质三联锁，一个锁可控制三个抽屉的开合；
19	三抽小双门柜	800*600*1200	灰白	19.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，贴面平整；颜色由甲方最后定；
				19.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				19.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌；
				19.4 优质门铰和铝合金拉手；
20	书柜	900*400*1900	颜色可选	20.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，贴面平整；颜色由甲方最后定；
21	衣架	400*81*800	灰白	21.1 实木制作，表面经过打磨抛光；
				21.2 油漆：采用优质水性油漆，自然风干；
				21.3 五金配件：优质镀锌连接件，不易生锈；
22	文件柜	900*400*2200	胡桃色	22.1 高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；
				22.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边；
				22.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干，
23	床头柜	380*360*500	颜色可选	23.1 采用实木框架，三聚氰胺板材质，优质五金配件；
24	茶水柜	800*420*860	颜色可选	24.1 高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；；
				24.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边；
				24.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
25	电视柜	1200*400*400	颜色可选	25.1 采用三聚氰胺板材质，优质五金配件；
26	木沙发(单人)	620*860*680	原木色	26.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				26.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
27	沙发	1+1+3	原木色	26.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				26.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				26.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
28	三人位沙发	2100*860*660	原木色	28.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				28.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				28.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
29	真皮沙发 1	3+1+1	颜色可选	29.1 沙发面料：采用天然皮革制作甲醛含量达到国家标准；
				29.2 框架：采用优质实木制作，表面抛光和防潮处理框架
				29.3 海绵：采用高弹力海绵，不易变形，软硬适中；
				29.4 沙发脚：表面经过水性漆涂饰，自然风干；

30	双人位沙发	1600*850*800	颜色可选	30.1 沙发面料：采用天然皮革制作甲醛含量达到国家标准，经久耐用；
				30.2 框架：使用橡木实木制作，质地坚硬不易折断、弯曲变形，木材含水率达到国家标准
				30.3 海绵：采用高弹力海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中
				30.4 沙发脚：表面经过水性漆涂饰，为自然风干；
31	真皮沙发 2	1030*860*800 单人位	颜色可选	31.1 饰面材质：采用天然皮革制作；
				31.2 框架：采用优质实木制作，表面抛光和防潮处理；
				31.3 海绵：采用高弹力海绵，软硬适中
				▲31.4 沙发要求符合 QB-T1952.1-2012《软体家具 沙发》检验标准。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2018 年 1 月 1 日至项目公示日期之前符合要求的沙发的检测报告；
32	长茶几 1	1200*600*450	颜色可选	31.5 沙发脚采用优质实木制作，含水率达到国家标准。表面涂饰水性油漆，自然风干；
				32.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；
				32.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率达到国际标准；
				32.3 油漆：采用水性油漆涂饰，为自然风干；
33	方茶几	700*700*450	颜色可选	33.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；；
				33.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率达到国际标准；
				33.3 油漆：采用水性油漆涂饰，均为自然风干；
				33.4 质量工艺要求：台面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀转角过渡自然，产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均匀等，整体产品纹理、颜色基本相符，过渡自然；
34	长茶几 2	1000*500*400	颜色可选	34.1 采用三聚氰胺板材质，优质五金配件；
35	办公桌 1	1800*900*760 配副台 900*550*760，配副柜：480*400*620	胡桃色	▲35.1 中纤板甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ （测试时间 $\geq 90\text{h}$ ），GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检验标准；提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距离项目公示日期内一年内符合要求的合格的中密度纤维板的抽样检测报告；
				35.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮，实木封边；
				▲35.3 油漆：采用水性油漆涂饰，三底两面工艺，底漆涂饰三次，自然风干，面漆涂饰油漆：采用水性油漆涂饰，三底两面工艺，底漆涂饰三次，自然风干，面漆涂饰两次，自然风干，水性底漆挥发性有机化合物含量 $\leq 123\text{g}/\text{L}$ ，苯系物含量、乙二醇醚及其酯类含量、游离甲醛含量均未检出；水性面漆挥发性有机化合物含量 $\leq 85\text{g}/\text{L}$ ，苯系物含量、乙二醇醚及其酯类含量未检出；游离甲醛含量 $\leq 7\text{mg}/\text{kg}$ ；符合 GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检验标准。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距项目公示日期一年内符合要求的合格的水性底漆和水性面漆的抽样检测报告；
				▲35.4 胶黏剂：采用立邦、熊猫、大猩猩或实质上优于推荐品牌的白乳胶，游离甲醛 $\leq 0.22\text{g}/\text{kg}$ ；总挥发性有机物（VOC） $\leq 30\text{g}/\text{L}$ ；苯、甲苯、二甲苯未检出。符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》测试标准，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距项目公示日期一年内符合要求的合格白乳胶的抽样检测报告（检测报告上必须注明品牌或者商标）；
36	办公桌 2	1600*700*760 配副台 900*550*760	胡桃色	36.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；
				36.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率大

		0		到国际标准;
37	办公桌 3	1400*700*760 配副柜 480*400*600	胡桃色	37.1 产品基材: 高密度板基材, 所有木材及板材经过干燥处理, 台面硬度强; 37.2 面贴 0.6mm 厚实木木皮, 实木封边; 37.3 油漆: 采用水性油漆涂饰, 自然风干;
38	办公桌 4	1200*600*760	颜色可选	38.1 面 材: 采用 E1 三聚氰胺板制作, 厚度为 25cm, 贴面平整; 38.2 采用优质 PVC 封边, 表面光滑, 无节疤; 38.3 桌面厚度不低于 25mm, 表面耐磨、耐污、易清理; 38.4 桌架: 采用冷轧钢板焊接而成, 焊接部位经过打磨、抛光。使用静电粉末喷涂; 38.5 钢板经过喷涂后, 表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求; 38.6 钢架采用回型框的款式, 钢架底端配置尼龙加纤胶套, 防止打滑和刮伤地板;
39	办公桌 5	1100*500*750	颜色可选	39.1 采用三聚氰胺板材质, 优质五金配件, 米白色, 特订圆弧角;
40	圆弧餐桌	800*760	颜色可选	40.1 采用特质烤漆材质, 防腐耐高温, 优质五金配件;
41	餐椅	420*380*580	颜色可选	41.1 采用塑胶板材质, 优质五金配件;
42	候诊椅	1800*680*910 三人位 (中间带扶手)	颜色可选	42.1 椅脚: 采用铝合金材料一次性注塑成型, 实芯, 表面高温, 除油, 电泳, 喷油, 封釉, 成品处理; 42.2 连体式椅座靠背: 采用 PU 发泡一次成形, 内置 1.5MM 厚冷轧钢板冷冲成型; 42.3 横管: 采用八边形 80*90*1.8MM 厚冷轧钢板冷拔成型; ▲42.4 横管封盖: ABS 工程塑料经模具压注成型, 甲醛释放量 $\leq 0.007\text{mg}/\text{m}^3$; 苯释放量未检出; 甲苯释放量 $\leq 0.002\text{mg}/\text{m}^3$; 二甲苯释放量未检出; 总挥发性有机化合物 (TVOC) 释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$; 符合 SJ/T 11365-2016《家具成品及原辅材料有害物质限量》检验标准。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2018 年 1 月 1 日距项目公开日前的的 ABS 塑料板的检测报告; 42.5 扶手: 采用铝合金材料一次性注塑成型, 实芯, 表面高温, 除油, 电泳, 喷油, 封釉, 成品处理; 42.6 脚垫: 采用优质静音脚垫;
43	可折式候诊椅	518*360*950	灰色	43.1 坐垫、靠背: ABS 工程塑料经模具压注成型; 43.2 脚架: 优质钢管焊接折弯而成, 管壁厚度不低于 1.0mm, 表面经过电镀处理, 不易生锈; 43.3 功能要求: 椅子可折叠, 折叠功能顺畅不卡顿;
44	会议椅	590*580*950	颜色可选	44.1 PP 塑料靠背, 透气网布; 44.2 海绵: 采用高弹力海绵, 不易变形; 44.3 脚架: 优质钢管焊接折弯而成, 管壁厚度不低于 1.5mm, 表面经过电不易生锈; 44.4 胶垫: 优质尼龙加纤胶垫, 耐磨耐压, 防滑;
45	真皮会议椅	610*770*1020	黑色	45.1 饰面材质: 采用天然皮革制作, 经久耐用; 45.2 海绵: 采用高弹力海绵, 不易变形; 45.3 椅子扶手: 采用采用优质电镀扶手加 pu 扶手垫, 更加贴合皮肤; 45.4 椅架: 采用优质钢管焊接, 管壁厚度不小于 1.5mm, 表面电镀处理; 45.5 胶垫: 采用优质 ABS 塑胶垫, 防滑、耐磨;
46	简易会议椅	455*525*81	颜色可	46.1 坐垫、靠背: ABS 工程塑料经模具压注成型;

		5	选	46.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电镀处理，不易生锈；
				46.3 胶垫：优质尼龙加纤胶垫，耐磨耐压，防滑；
47	折椅	440*520*815	颜色可选	47.1 坐垫、靠背：ABS 工程塑料经模具压注成型；
				47.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电镀处理，不易生锈；
				47.3 功能要求：椅子可折叠，折叠功能顺畅不卡顿；
48	真皮吧椅	350*350*520	黑色	48.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				48.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				48.3 椅架：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；优质电镀圆盘脚，硬度、耐腐蚀性、耐磨度强；
49	转椅	650*650*970	黑色	49.1 饰面材质：采用优质透气网布；
				49.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				49.3 椅架：采用优质的气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；
				49.4 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮；
50	办公椅	650*680*990	黑色	▲50.1 布料：采用颐达、新世纪、三源或实质上优于推荐品牌的布料，甲醛含量未检出（符合 A 类）；符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》测试标准，提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构距项目公示日期一年内符合要求的合格的布料的抽样检测报告。（检测报告上必须注明品牌或者商标）；
				50.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				50.3 配件：采用优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质电镀五星脚；
				50.4 扶手：pu 一次性成型扶手；
				50.5 椅子框架：框架采用 ABS 塑料一体成型；
				50.6 功能：气动升降
51	真皮中班椅	600*600*1150	黑色	51.1 饰面材质：采用天然皮革制作经久耐用；
				51.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				51.3 椅子扶手：采用采用优质电镀扶手加实木扶手垫，更加贴合皮肤；
				51.4 五星脚：铝合金五星脚架，尼龙加玻璃纤维合成脚轮；
				51.5 底盘可升降、靠背可倾斜；
				51.6 配件：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；优质铝合金五星脚，硬度、耐腐蚀性、耐磨度强；
52	小班椅	540*570*1090	黑色	52.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				52.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				52.3 椅子扶手：采用采用优质电镀扶手加实木扶手垫，更加贴合皮肤；
				52.4 五星脚：铝合金五星脚架，尼龙加玻璃纤维合成脚轮；
				52.5 底盘可升降、靠背可倾斜；
				52.6 配件：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；优质铝合金五星脚，硬度、耐腐蚀性、耐磨度强；
53	真皮座垫	800*600*20	黑色	53.1 饰面材质：采用天然皮革制作经久耐用；
54	中班椅	木扶手 700*750*1200	颜色可选	54.1 面料：优质西皮饰面
				54.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				54.3 配件：优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质电镀五星脚；

				54.4 扶手：优质实木扶手；
				54.5 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮，实木脚架。
55	桌前椅	670*630*1010	颜色可选	55.1 布料：采用优质布料，透气性好、美观、耐用；
				55.2 海棉：采用高弹力海绵，不易变形；
				55.3 腰枕为 TPU；塑胶框架，TPU 扶手垫；
				55.4 背支撑架、扶手为工程塑料；
				55.5 底盘支撑架为静电烤漆铝合金；
				55.6 椅架：采用优质钢管焊接，管壁厚度不小于 1.5mm，表面电镀处理；
56	木转椅	500*610*860	颜色可选	56.1 坐板、靠背：采用优质实木制作，表面涂饰水性油漆；
				56.2 坐垫：优质麻绒布包裹优质海绵，海绵表面涂有防止老化变形的保护膜，软硬适中；
				56.3 椅架：采用优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质尼龙加纤五星脚；
				56.4 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮；
57	会议桌 2	4800*1500*760	颜色可选	57.1 产品基材：高密度板基材，所有木材及板材经过干燥处理，台面硬度强；
				57.2 贴面：采用优质木皮贴面，颜色待定，厚度不低于 0.6mm，含水率达到国际标准；
				57.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
58	会议桌 1	2400*1200*760	颜色可选	58.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整；；
				58.2 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤；
				58.3 桌面厚度不低于 25mm，表面耐磨、耐污、易清理；
				58.4 桌架：采用一级冷轧钢板焊接而成，焊接部位经过打磨、抛光。使用静电粉末喷涂；
				58.5 钢板经过喷涂后，表面涂层、覆面材料理化性能达到国家要求；
				58.6 钢架采用回型框的款式，钢架底端配置尼龙加纤胶套，防止打滑和刮伤地板；
59	真皮转椅	590*700*960	颜色可选	59.1 饰面材质：采用天然皮革制作，经久耐用；
				59.2 海绵：采用高弹力海绵，不易变形；
				59.3 椅架：采用优质气压棒，气弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆锁定在任一位置；采用优质电镀五星脚；
				59.4 脚轮：优质尼龙加纤静音脚轮；
60	实木办公椅	550*580*1050	原木色	60.1 椅架：采用优质橡木制作，表面经过水性漆涂饰；
61	陪人椅	500*565*845	黑色	61.1 坐垫、靠背：ABS 工程塑料经模具压注成型；
				61.2 脚架：优质钢管焊接折弯而成，管壁厚度不低于 1.0mm，表面经过电镀处理，不易生锈；
				61.3 功能要求：椅子可叠落，方便收纳；
62	陪人床	600*700*900	蓝色	62.1 坐垫、靠背材料：优质西皮制作，表面经过特殊处理，不易生霉；
				62.2 填充海绵：用高弹力海绵，不易变形；
				62.3 椅架：采用优质钢管折弯、焊接而成，表面经过静电喷涂，表面光滑无气钉、气泡。折弯部分无裂痕、断裂。焊接部位无错焊、漏焊情况；
				62.4 功能介绍：折叠起来是一张椅子，伸展开是一张床，可供陪护人员躺着休息；
				62.5 椅身尺寸：600(W)*700(D)*900(H)，体积 0.38m³；
				62.6 床展开：600(D)*1900(W)*400(H)；
				62.7 带蓝牙锁，有智能管理系统，可控制使用时段；
63	木输液椅	630*760*860	原木色	63.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				63.2 沙发结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；

				63.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
64	圆凳	280*280*420	颜色可选	64.1 采用硬质实木榉木，含水率达到国家标准；
				64.2 椅子结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				64.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
65	榉木方凳	380*380*420	原木色	65.1 采用硬质实木榉木，含水率达到国家标准；
				65.2 椅子结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				65.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
66	面包脚（凳脚）	32 寸	黑色	66.1 采用 ABS 塑料板一体成型；
67	帆布折床	1900*450*200	蓝色	67.1 布料：采用优质布料，甲醛含量达到国家标准，无致癌物质染料，无异味；
				67.2 床架：采用优质钢管折弯、焊接而成，表面经过静电喷涂，表面光滑无气钉、气泡。折弯部分无裂痕、断裂。焊接部位无错焊、漏焊情况；
				67.3 可折叠，占地面积小，质量轻，方便搬运；
				67.4 胶垫：采用优质尼龙加纤胶垫，防止打滑、刮伤地面；
68	床板	900*1900*12	原木色	68.1 采用多层夹板制作，甲醛含量达到国家标准，厚度不低于 12mm。
69	木床板	1900*1500*12	原木色	69.1 采用优质杉木制作，表面经过抛光、防潮、防虫处理，不易发霉和长虫，含水率达到深圳标准；
70	实木双层床	2060*1000*1880	原木色	▲70.1 规格：2060*1000*1880，采用优质新西兰松木实木制作，要求质地坚硬、结实，色泽亮丽，纹理清晰，表面无结疤。整体经过防潮、防腐、防虫、脱脂等化学处理。提供具有 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构 2019 年 01 月 01 日距项目公开日前新西兰松木的检测报告（注：提供的检测报告检测项包含但不限于木材含水率、木材气干密度密度，否则视为不合格）；
				70.2 主方：实木木方，整体结构稳固，设计合理；
				70.3 制作工艺：方料为卯榫结构，无大结疤，无朽木，所有拐角处圆弧处理，无尖锐棱角；
				70.4 油漆及表面处理：采用水性油漆涂饰。；
				70.5 五金配件：知名品牌五金配件；
				70.6 床用料含床方均四周圆角处理（弧度根据材料大小而定）；
71	铁架双层床	950*900*2000	灰白	71.1 立柱：40*40mm，材料厚度为 1.2mm 方管；
				71.2 横梁：优质钢材，材料厚度为 1.2mm；
				71.3 产品表面无毛刺菱角，结构平整；
72	折叠床（病人加床）	2000*780*300	颜色可选	72.1 床架：优质冷轧钢管而成，表面静电喷涂，平整光滑，无毛刺、气钉；
				72.2 床垫：优质布料，高弹力海绵；
				72.3 功能：床可以折叠起来，带轮子方便移动；
73	1.5 米床	1500*2000*800	颜色可选	73.1 采用硬质实木橡木，含水率达到国家标准；
				73.2 椅子结构：采用榫卯结构，连接紧密无松动；
				73.3 油漆：采用水性油漆涂饰，自然风干；
74	1.2 米弹簧床垫	1200*1900*200	颜色可选	74.1 面料：提花面料，不易起球，耐磨耐皱，吸湿透气；，内置山棕
				74.2 弹簧：独立弹簧，弹簧弹力经过专业测试，弹力持久不变形；
75	1.5 米弹簧床垫	1500*1900*200	颜色可选	75.1 面料：提花面料，不易起球，耐磨耐皱，吸湿透气；，内置山棕
				75.2 弹簧：独立弹簧，弹簧弹力经过专业测试，弹力持久不变形；
76	山棕床垫（值班房床垫）	900*1900*60	颜色可选	76.1 芯料采用天然椰棕制作，厚度不低于 50mm，表面覆盖的面料，长时间久压不变形；
				76.2 面料：提花面料；
77	折叠床垫（病人床垫）	900*1900*60	颜色可选	77.1 芯料采用天然椰棕制作，厚度不低于 50mm，表面覆盖的面料，长时间久压不变形；
				77.2 面料：提花面料；
78	儿童床垫	600*1900*7	颜色可	78.1 芯料采用天然椰棕制作，厚度不低于 50mm，表面覆盖的面料，长时间

	(儿科)	0	选	久压不变形
				78.2 面料：提花面料；
79	公寓床	2000*1000*1850	颜色可选	79.1 立柱：40*40mm，材料厚度为 1.2mm 方管；
				79.2 横梁：优质钢材，材料厚度为 1.2mm；
				79.3 产品表面无毛刺菱角，结构平整；
				书桌、79.4 采用 E1 级三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整；
				衣柜、79.5 采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤，封边胶水优质白乳胶；
				椅子要求：79.6 衣柜的顶、层板，书桌的面板厚度均不得低于 25mm，其余板材的厚度不得低于 16mm；
				79.7 产品组成部分： 1、床架、床板、床垫各一个。2、储物梯一个。3、木质更衣柜一个。4、钢木结构书桌一个。5、软坐包椅子一个；
80	订做隔断卡位 1	1600*1600*1200	颜色可选	80.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
				80.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				80.3 屏风：屏风厚度 40mm，主框架铝材厚度不低于 1.2MM, 屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，配合接拼台面，色调同台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。配置：键盘架+主机托
				80.4 框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；
81	订做隔断卡位 2	1500*1500*1200	颜色可选	81.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
				81.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				81.3 屏风：屏风厚度 40mm，主框架铝材厚度不低于 1.2MM, 屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，配合接拼台面，色调同台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。配置：键盘架+主机托
				81.4 框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；
82	屏风 1	2600*2000	颜色可选	82.1 框架：80MM 厚框架，采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；；
				82.2 板材部分：采用 E1 三聚氰胺板制作，贴面平整；、环保
83	屏风 2	2600*1500	颜色可选	83.1 框架：80MM 厚框架，采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；；
				83.2 板材部分：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
84	订做隔断卡位 3	1500*1200*1200	颜色可选	84.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；
				84.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				84.3 屏风厚度 40mm，主框架铝材厚度不低于 1.2MM, 屏风顶盖、边盖、踢脚板全部使用铝合金制造，配合接拼台面，色调同台面。屏风框架底部附有水平调节脚，可根据不同地面调节高低。配置：键盘架+主机托。
				84.4 框架：采用优质喷涂铝材，装饰面上涂层平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等影响使用的缺陷；

85	治疗柜	600*1200*1800	颜色可选	85.1 面材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保；。颜色由甲方最后定；
				85.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				85.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌，不易锈；
				85.4 优质门铰和铝合金拉手；
				85.5 柜子整体分为上下两个部分，上部分为存储柜，可放药品，可带门可不带门。下部分为存储台，台面采用人造石制作，厚度不低于 16mm，下部分台子带抽屉和对开门柜；
86	药品柜	600*800*1800	颜色可选	86.1 面 材：采用 E1 三聚氰胺板制作，厚度为 25cm，贴面平整、环保。颜色由甲方最后定；
				86.2 面材 PVC 封边：采用优质 PVC 封边，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；边缘无局部曲折、裂口、锯齿；两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象；
				86.3 采用优质的三合一偏心连接件连接，表面镀锌、不易锈；
				86.4 优质门铰和铝合金拉手；
				86.5 柜子整体分为上下两个部分，上部分为存储柜，可放药品，可带门可不带门。下部分为存储台，台面采用人造石制作，厚度不低于 14mm，下部分台子带抽屉和对开门柜；

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2019 年 12 月 13 日上午 09:00~09:30。

2、投标截止及开标时间：2019 年 12 月 13 日上午 09:30。